



P8II

Robusni Android ručni uređaj od 5 inča

P8II s certifikatom IP67 je dizajniran za sve koji rade u teškim uvjetima. Korisnik se nikad ne osjeća umorno zbog ergonomskog dizajna. Baterija obavlja cjelodnevni rad za različite vrste aplikacija. P8II je pogodan za vanjske radove poput geodezije/geomatike i GIS-a.

CPU visokih performansi

Opremljen osmeroejzrenim procesorom od 2,0 GHz i sustavom Android 9,0, P8II donosi nesmetano iskustvo.

Zaslon visoke vjernosti

5-inčni kapacitivni zaslon rezolucije 1280 x 720 čini P8II uređajem visoke vjernosti. Osvjetljenje od 400 nita čini ga vidljivim i na jakom sunčanom svijetlu.

Dugotrajni rad

Punjiva i zamjenjiva baterija od 5200 mAh osigurava cjelodnevni rad bez prekida. Brzo punjenje 3.0 omogućuje brz nastavak rada.

Dvostruke SIM kartice s 4G mrežom

P8II podržava dual Nano SIM kartice s 4G mrežom. Možete ga koristiti za svakodnevni rad bilo kad i bilo gdje.

Sva GNSS konstelacije podržane

Ugrađeni MTK GNSS modul podržava GPS, BDS, GALILEO i GLONASS. Sve konstelacije mogu vam donijeti prikladnije iskustvo mjerenja.

Velika memorija za pohranu

Njegova 32 GB interne memorije omogućuju pohranu velike količine podataka. Također podržava proširenje SD kartice do 128 GB.

Stilus olovka

Opremljen olovkom, preciznije radi čak i na kišnom vremenu.

Robusni dizajn

P8II ima IP67 certifikat kao robusni uređaj. Preživljava pad od 1,5 m na betonsku podlogu.

Specifikacija proizvoda

Sustav		Radno vrijeme	do 12 sati ¹
Procesor	MT6762, Octa-core, 2.0 GHz	Vrijeme punjenja	manje od 5 sati
OS	Android 9.0	Senzor	
RAM	3 GB	Zvučnik	da
ROM	32 GB	Mikrofon	da
Zaslon		Svjetlo	da
Veličina ekrana	5"	Blizina	da
Rezolucija	1280 x 720	Magnetometer	da
Gustoća	320 dpi	Žiroskop	da
Svjetlina	400 nits	Brzinomjer	da
Ploča na dodir	kapacitivni, TFT	Gravitacija	da
Dodir	10 dodirnih točaka	Kompas	da
Kamera		Fizički	
Stražnja	13 MP	Dimenzija	225 x 78 x 14.5 mm
Bljeskalica	podržava	Težina	360 g s baterijom 265 g bez baterije
Automatsko fokusiranje	podržava	Radna temperatura	-20°C ~ +60°C
GNSS		Temperatura skladištenja	-40°C ~ +70°C
Kanali	72	Otpornost na vodu / prašinu	IP67
Praćenje	GPS, BDS, GLONASS, GALILEO	Otpornost na udarce	Preživljava pad od 1,5 m na betonsku podlogu.
Točnost	Singl: 1 ~ 3 m	Vlažnost	95%
Komunikacija		Gumbi	
GSM	Global GSM/WCDMA/LTE 2 x Nano SIM	1 x baterija 4 x tipka sa strelicom 1 x povratak 1 x potvrdi 1 x APP brzi gumb 1 x povratni prostor 1 x FN 1 x velika slova 1 x točka 1 x razmaknica 10 x 0~9 26 x A~Z	
WIFI	802.11 a/b/g/n/ac	Indikator	
Bluetooth	BT4.1, BLE	Bluetooth, baterija	
SD kartica	podržava do 128 GB	Certifikat	
USB	1 x USB Tip-C podržava OTG i slušalice	FCC, CE, RoHS, REACH, WEEE	
Napajanje			
Baterija	punjiva i zamjenjiva litij-ionska baterija, 3,8 V, 5200 mAh		

1. Stvarno radno vrijeme ovisi o temperaturi i pokrenutom softveru.



Shanghai e-Compass Science & Technology Co., Ltd
Building 4, No. 651 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai 201112, China

Tel: +86 21 54467213
Email: info@esurvey-gnss.com
Web: www.esurvey-gnss.com
Edition: 20201123



Strossmayerova 116
31 000 OSIJEK
www.esurvey-gnss.hr
kuzo@aios.global
+385 99 520 9444
Skype: kuzohaus