

# UT55

## 10-inčni robusni Windows tablet

UT55 je dizajniran za sve koji rade u teškim uvjetima. Zaslون od 10 inča i snažni CPU čine ga prikladnim za rad na otvorenom. Bogato sučelje za proširenje također pruža korisniku mnoge mogućnosti prilagodbe.



### CPU visokih performansi

Opremljen Intel i5 procesorom i sustavom Windows 10, UT55 omogućuje nesmetan rad. Rashladni sustav održava temperaturu u razumnom rasponu.

### Zaslون visoke razlučivosti

UT55 ima zaslون visoke rezolucije i vidljiv je na jakoj sunčevoj svjetlosti.

### Podržava olovku visoke preciznosti

S olovkom koja dolazi s UT55, korisnik se može precizno usredotočiti na cilj. Važno je za neke programe poput CAD crtanja.

### Dugotrajan rad

Punjiva i zamjenjiva baterija osigurava dugotrajan rad do 8 sati. Funkcija "hot swap" omogućuje čuvanje podataka prilikom promjene baterije.

### Velika memorija za pohranu

UT55 ima 128 GB interne memorije za podršku pristupu velikoj količini podataka. Također podržava proširenje SD kartice.

### Moćna funkcija produženja

Pogo pin čini UT55 moćnim uređajem za različite vrste aplikacija. U mogućnosti je povezati se s vanjskim modulima u skladu s potrebama.

### Robusni dizajn

UT55 je robusan i preživljava pad od 1,5 m na betonsku podlogu.

# Specifikacija proizvoda

<b>Sustav</b>		Radno vrijeme	4-8 sati <sup>1</sup>
Procesor	Intel Kaby lake i5-7300U, 2.6 GHz	Punjenje	4 sati
OS	Windows 10 Enterprise 64 bit	Sigurnosna brava	sa sigurnosnom bravom baterije
RAM	8 GB	<b>Senzor</b>	
ROM	128 GB SSD	NFC(Opcija)	da
<b>Zaslon</b>		Zvučnik	da
Veličina ekrana	10.1"	Otisak prsta	da
Rezolucija	1920 x 1200	Mikrofon	da
Gustoća	160 dpi	Dvorana	da
Svjetlina	800 LM	Svjetlo	da
Ploča na dodir	kapacitivni	Blizina	da
Olovka	elektromagnetska olovka	Magnetometar	da
<b>Kamera</b>		Žiroskop	da
Stražnja	8 MP	Brzinomjer	da
Prednja	2 MP	<b>Fizički</b>	
Bljeskalica	podržava	Dimenzija	270 x 190 x 19 mm
Automatsko fokusiranje	podržava	Težina	1.15 kg s baterijom 0.80 kg bez baterije
<b>GNSS</b>		Radna temperatura	-10°C ~ +55°C
Kanali	72	Temperatura skladištenja	-20°C ~ +70°C
Praćenje	GPS, BDS, GLONASS	Otpornost na vodu / prašinu	IP67
Točnost	Singl: 1 ~ 3 m	MIL-STD	MIL-STD-810G Method 516.6 MIL-STD-810G Method 514.6
Vanjska antena	podržava	Šok	Preživljava pad sa 1,5 m na betonsku podlogu.
<b>Komunikacija</b>		Vlažnost	95%
GSM(Opcija)	GSM/WCDMA/LTE 1 x Nano SIM	Gumbi	power, volume +/-, home, light, 2 x FN
WIFI	802.11 a/b/g/n/ac	Drugi	1 x DC ulaz 1 x 3,5 mm audio priključak 1 x HDMI Type-D 1 x 35-pinski priključak za priključivanje 1 x GNSS antenski priključak 1 x brava Kensington
Bluetooth	5.0	Izorno proširenje (odaberite jedno)	1 x NFC 2 x USB 1 x RS232 1 x RJ45 1 x 2D barkod čitač
SD kartica	podržava Mikro SD kartica, do 128 GB	Certifikat	FCC, IC, CE, RoHS, REACH, WEEE, RCM
USB	1 x USB 3.0 1 x USB Tip-C	<b>Napajanje</b>	
Pogo pin	35 pinova	Baterija	punjiva i zamjenjiva litij-ionska baterija, 11,4 V, 2900 mAh x 2
<b>Napajanje</b>		Vruća zamjena	da

1. The working time depends on the temperature and the running software.



Shanghai e-Compass Science & Technology Co., Ltd  
Building 4, No. 651 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai 201112, China

Tel: +86 21 54467215  
Email: info@esurvey-gnss.com  
Web: www.esurvey-gnss.com  
Edition: 20210409



Strossmayerova 116  
31 000 OSIJEK  
www.esurvey-gnss.hr  
kuzo@aios.global  
+385 99 520 9444  
Skype: kuzohaus